



ARGAMASSA COLANTE AC I - USO INTERNO

Argamassa colante AC I, é ideal para uso interno, pisos e paredes, bem como para assentamento de cerâmicas, azulejos e pastilhas. Além de elevado padrão de qualidade Habitat Argamassa atende à NBR 14081/2004.

PREPARO: HABITAT argamassa muito prática, já vem pronta, basta adicionar 5 litros de água potável para cada 20 quilos de argamassa, em seguida amasse bem usando misturador manual ou mecânico até obter consistência pastosa e firme, sem grumos secos. A mistura obtida deve descansar de 10 a 15 minutos, em local protegido do sol, chuva e vento, depois disto amasse novamente, não há necessidade de acrescentar mais água. A argamassa Habitat deve ser utilizada em até 2 horas e 30 minutos.

PREPARO DA SUPERFÍCIE: As superfícies para aplicação devem estar íntegras, bem sarrafeadas ou desempenadas, curadas e limpas (sem poeira, tinta, massa PVA, óleo, etc.). As superfícies muito secas e empoeiradas devem ser lavadas e o excesso de água retirado.

APLICAÇÃO: Utilizar desempenadeira dentada e com o lado liso espalhe uma camada de HABITAT argamassa, em seguida remova os excessos com a parte dentada formando sulcos e cordões paralelos. Utilize luvas de borracha e óculos de proteção para manuseio do produto e martelo de borracha para a fixação das peças.

Tamanho da cerâmica	Até 400 cm ²	Até 900 cm ²
Dente da desempenadeira (altura, largura, intervalo)	6mm x 5mm x 5mm	8mm x 8mm x 8mm

Assente a cerâmica, seca e sem poeira, sobre os cordões, pressionando com os dedos em movimento vibratório ou batendo o martelo de borracha, caso necessário. Leia as instruções do fabricante da cerâmica nas embalagens. As juntas de dilatação do revestimento devem acompanhar as juntas de dilatação da superfície. Não preencha as juntas de dilatação com argamassa.

Nas peças com dimensão acima de 900 cm², recomenda-se passar também HABITAT argamassa no verso da peça. Faça a limpeza com esponja úmida em no máximo 1 hora e meia após o assentamento. Libere para tráfego leve após 3 dias e pesado após 10 dias. Nunca utilize ácidos na remoção de sujeiras.

ESTOCAGEM: O produto deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, em local seco e arejado, sobre estrado elevado do chão e pilhas de no máximo 1,80m de altura, ou 15 sacos.

CUIDADOS: HABITAT argamassa não é tóxica, porém, evite inalação da poeira. Em caso de contato com os olhos e pele, lave abundantemente o local; em caso de ingestão, procurar imediatamente um médico. Mantenha fora do alcance de crianças. **USO IMPRÓPRIO:** em saunas, estufas, fachadas, churrasqueiras, piscinas e outros revestimentos externos, com temperaturas elevadas ou muito baixas; ou ainda diretamente sobre placas particuladas, LUAN, placas laminadas ou MDF.

COMPOSIÇÃO: agregados minerais de granulometria controlada, areia desidratada, calcário quartzo, cimento portland e aditivos especiais.



WWW.HABITATARGAMASSA.COM.BR

Tel: (63) 3571-1337

vendas.argamassa@habitatargamassa.com.br

