



## REJUNTE COLORIDO FEXÍVEL 1KG E 5 KG

### REJUNTE COLORIDO - Indicado para rejuntamento de Placas Cerâmicas

**DESCRIÇÃO:** O Rejunte Habitat está pronto para o uso, de fácil aplicação e excelente flexibilidade, aderência e resistência mecânica. Não contém areia em sua composição.

**INDICAÇÕES DE USO:** Áreas internas ou externas; juntas de 2 a 10 mm; pisos e paredes (inclusive piso sobre piso); placas cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, blocos de vidro, pastilhas de vidro ou porcelana; áreas de tráfego intenso de pessoas ou veículos; e, revestimentos em fachadas, piscinas e reservatórios. Não indicado o uso em lareiras, saunas, churrasqueiras, frigoríficos e rejunte sobre rejunte.

**MODO DE USAR:** Utilize aproximadamente 200ml de água limpa. Coloque a água aos poucos até obter consistência pastosa. Misture bem para que a massa fique homogênea e sem grumos; não há necessidade de tempo de espera para utilizar Rejunte Habitat. Deve ser utilizado até o prazo máximo de 2 horas e não adicione mais água ou outro produto. Use desempenadeira de borracha, pressionando com movimentos contínuos para dentro das juntas até o total preenchimento; O Rejunte Habitat deve ser aplicado após 72 horas da colocação das peças; as juntas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, óleos e qualquer outro material que impeça a perfeita penetração e aderência do rejuntamento. Proteja peças de alumínio e metais, pois podem manchar. Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes, recomenda-se evitar o contato com o rejuntamento protegendo-as com cera incolor para evitar manchas e facilitar a limpeza. Siga as orientações do fabricante das placas. Faça o acabamento com esponja limpa, macia e levemente umedecida com água limpa quando o rejuntamento apresentar estado de semiendurecimento. Pulverize com água superfícies sujeitas a ação do sol ou vento, aproximadamente 1 hora antes e após a aplicação. Não caminhe sobre as peças recém rejuntadas; proteja o rejuntamento de chuvas por 3 dias. O tráfego de pessoas deve ser liberado 24 horas após o rejuntamento. Em piscinas, encher com água após 7 dias, mas a limpeza cotidiana deve ser iniciada após 14 dias.

**IMPORTANTE:** As cores do Rejunte Habitat são apenas referenciais. A cor final se estabiliza após aproximadamente 5 dias. O excesso ou falta de água no produto, pode causar esfarelamento e manchas no rejuntamento. A presença de umidade na base pode causar manchas no rejuntamento. Utilize equipamentos de proteção como óculos, luvas e máscara.

### DADOS TÉCNICOS:

Composição: Cimento Portland cinza ou branco, calcário dolomítico, antifungo e aditivos. Não contém areia.

Embalagens: sacos plásticos de 1 kg; xValidade: 12 meses;

Consumo: variável conforme a largura das juntas e o tamanho das cerâmicas.

ECO



WWW.HABITATARGAMASSA.COM.BR

Tel: (63) 3571-1337

vendas.argamassa@habitatargamassa.com.br

